

Dati tecnici accessori standard teflonati

Tefloned standard accessories technical data
Technische Daten der Standardverschraubungen Messing mit Teflon

Applicazioni

Pneumatica (idraulica a bassa pressione)

Materiali

Corpo: Ottone nichelato CW614 N / CW617 N

Pressione di esercizio

La pressione massima di esercizio è determinata dalle caratteristiche del tipo di tubo utilizzato (pressione max consigliata 60 bar)

Temperatura di utilizzo

La temperatura di utilizzo è determinata dalle caratteristiche del tipo di tubo

Filettatura

BSPT conica UNI-ISO 7 teflonata

Filetti

Filettature da 1/8" a 3/4"

Note

Disponibili altri articoli su richiesta

Applications

Pneumatic (hydraulic system with low pressure)

Materials

Body: Nickel plated brass CW614 N / CW617 N

Working pressure

Pressure depend on the tube features (max pressure suggested 60 bar)

Temperature range

Temperature depend on the pipe's features used

Thread types

BSPT taper UNI-ISO 7 with teflon

Threads

Threads from 1/8" to 3/4"

Note

Other article available on demand

Anwendungen

Pneumatisch (hydraulische Niederdruck)

Werkstoffe

Körper: Messing vernickelt CW514N/CW617N

Betriebsdruck

Der maximale Betriebsdruck wird durch die Merkmale des verwendeten Rohrtyp (empfohlen max: 60 bar) bestimmt

Temperatur

Die Temperatur der Verwendung wird durch die Merkmale des Typs der Schlauch bestimmt

Gewinden

BSPT konische UNI-ISO 7 mit Teflon

Gewinde

Gewinde von 1/8" bis 3/4"

Note

Andere Artikeln zur Verfügung auf Anfrage

Accessori standard teflonati

Tefloned standard accessories

Standardverschraubungen Messing mit Teflon

AT 52K




Nipplo conico BSPT teflonato

Tefloned nipple taper BSPT

Nippel mit Teflon konisches Gewinde

Codice/Code	F"	F1"	A	B	L	CH		
AT52K1818	R1/8	R1/8	7.5	7.5	19	12		10
AT52K1814	R1/8	R1/4	11	7.5	23	14		10
AT52K1838	R1/8	R3/8	11	7.5	23.5	17		10
AT52K1414	R1/4	R1/4	11	11	27	14		10
AT52K1438	R1/4	R3/8	11	10.5	26.5	17		10
AT52K1412	R1/4	R1/2	12.5	10.5	28.5	22		10
AT52K3838	R3/8	R3/8	11	11.0	27	17		10
AT52K3812	R3/8	R1/2	14	11.5	31	22		10
AT52K1212	R1/2	R1/2	12.5	12.5	30.5	22		10
AT52K1234	R1/2	R3/4	14	12.5	32.5	27		10
AT52K3434	R3/4	R3/4	14	14.0	34.5	27		10



AT 54K




Riduzione femmina cilindrico-maschio conico BSPT teflonato

Tefloned reducer female cylindrical-male taper BSPT

Reduzierung Innengewinde zylindrische / Außengewinde konische mit Teflon

Codice/Code	F"	F1"	L	L1	H	CH		
AT54K1418	R1/4	G1/8	11	9	15.5	14		10
AT54K3818	R3/8	G1/8	11	9	16	17		10
AT54K3814	R3/8	G1/4	11	11	16	17		10
AT54K1218	R1/2	G1/8	12.5	10	18	22		10
AT54K1214	R1/2	G1/4	12.5	11.5	18	22		10
AT54K1238	R1/2	G3/8	12.5	11.5	18	22		10
AT54K3412	R3/4	G1/2	14	14	20	27		10



AT 55K




Maggiorazione femmina cilindrico - maschio conico BSPT teflonato

Tefloned extension female cylindrical - male taper BSPT

Verlängerung Innengewinde zylindrische / Außengewinde konische mit Teflon

Codice/Code	F"	F1"	H	L	CH			
AT55K1818	R1/8	G1/8	7.5	18.5	14			10
AT55K1814	R1/8	G1/4	7.5	21.0	17			10
AT55K1838	R1/8	G3/8	7.5	21.5	22			10
AT55K1414	R1/4	G1/4	10.5	24	17			10
AT55K1438	R1/4	G3/8	10.5	24.5	22			10
AT55K1412	R1/4	G1/2	10.5	27.5	27			10
AT55K3838	R3/8	G3/8	10.5	24.5	22			10
AT55K3812	R3/8	G1/2	11.5	29.5	24			10
AT55K1212	R1/2	G1/2	12.5	28.5	27			10



AT 60K




Gomito maschio-femmina conico BSPT teflonato

Tefloned elbow male female taper BSPT

Winkelstück Außengewinde/Innengewinde konisches Gewinde mit Teflon

Codice/Code	F"	F1"	H	H1	L	L1	CH	
AT60K0018	R1/8	G1/8	8	8	18.5	21	10	10
AT60K0014	R1/4	G1/4	11	11	23.5	25.5	13	10
AT60K0038	R3/8	G3/8	11.5	11.5	26	28	17	10
AT60K0012	R1/2	G1/2	14	14	31	33.5	21	10




AT 62K



T centrale conico BSPT teflonato

Tefloned centre T male taper BSPT
T Stück konisches Gewinde mit Teflon

Code/Code	F"	F1"	H	H1	L	L1	CH	
AT62K0018	G1/8	R1/8	8	8	42	18.5	10	10
AT62K0014	G1/4	R1/4	11	11	51	23.5	13	10
AT62K0038	G3/8	R3/8	11.5	11.5	56	26.0	17	10
AT62K0012	G1/2	R1/2	14	14	67	31.0	21	10




AT 63K



T laterale conico BSPT teflonato

Tefloned lateral T male taper BSPT
T Stück konisches Gewinde mit Teflon

Code/Code	F"	F1"	H	H1	L	L1	CH	
AT63K0018	G1/8	R1/8	8	8	39.5	18.5	10	10
AT63K0014	G1/4	R1/4	11.5	11.5	49	24	13	10
AT63K0038	G3/8	R3/8	11.5	11.5	54	26	17	10
AT63K0012	G1/2	R1/2	14	14	64.5	31	21	10




AT 65K



Gomito maschio conico BSPT teflonato

Tefloned elbow male taper BSPT
Winkelstück konisches Gewinde mit Teflon

Code/Code	F"	F1"	H	H1	L	L1	CH	
AT65K0018	R1/8	R1/8	8	8	18.5	18.5	10	10
AT65K0014	R1/4	R1/4	11	11	23.5	23.5	13	10
AT65K0038	R3/8	R3/8	11.5	11.5	26	26	17	10
AT65K0012	R1/2	R1/2	14	14	31	31	21	10




AT 66K



T maschio conico BSPT teflonato

Tefloned T male taper BSPT
T Stück konisches Gewinde mit Teflon

Code/Code	F"	H	L	L1	CH			
AT66K0018	R1/8	8	37	18.5	10			10
AT66K0014	R1/4	11.0	47	23.5	13			10
AT66K0038	R3/8	11.5	52	26.0	17			10
AT66K0012	R1/2	14.0	62	31.0	21			10



Accessori standard teflonati

Tefloned standard accessories

Standardverschraubungen Messing mit Teflon

AT 67K




T femmina doppio laterale conico BSPT teflonato

Tefloned double lateral female T taper BSPT

T Stück Innengewinde konisches Gewinde mit Teflon

Codice/Code	F"	F1"	H	H1	L	L1	CH	
AT67K0018	G1/8	R1/8	8	8	37	21	10	10
AT67K0014	G1/4	R1/4	11	11	47	25.5	13	10
AT67K0038	G3/8	R3/8	11.5	11.5	52	28	17	10
AT67K0012	G1/2	R1/2	15	14	62	33.5	21	10



AT 68K



T femmina laterale - centrale conico BSPT teflonato

Tefloned lateral - central female T taper BSPT

T-Stück konisches Gewinde mit Teflon

Codice/Code	F"	F1"	H	H1	L	L1	CH	
AT68K0018	R1/8	G1/8	8	8	39.5	18.5	10	10
AT68K0014	R1/4	G1/4	11	11	49	23.5	13	10
AT68K0038	R3/8	G3/8	11.5	11.5	54	26	17	10
AT68K0012	R1/2	G1/2	14	14	64.5	31	21	10

