

Valvole e rubinetti in ottone

Brass valves

Messing Kugelhähne

Dati tecnici valvole unidirezionali RV 46V-47V-48V

Unidirectional valves RV 46V-47V-48V technical data

Technische Daten der Einweg Hähne RV 46V-47V-48V

Descrizione

Valvola di non ritorno unidirezionale.
Il sistema con chiusura a sfera da il vantaggio di eliminare l'attrito dei componenti aumentando la durata nel tempo (long life)

Impiego

Aria compressa
Aria compressa lubrificata
Gas vari
Liquidi in genere

Materiali

Corpo: Ottone CW 614N Nichelato
Pinza: Ottone CW 614N
Sfera: Acciaio Inox AISI 304
Molla: Acciaio Inox AISI 302
O-Ring: FKM

Misure

M5 - 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"

Filettature

con filetti G - GAS ISO 228
(Rp - R ISO 7 - NPT a richiesta)

Pressione di esercizio

0,5 - 10 bar
50-1000lPa
7 - 145 PSI

Pressione di apertura

0,07 bar
7kPa
1PSI min. - max

Temperatura

-5°C + 70°C
+23°F + 160°F

Description

Unidirectional valve with ball shutter.
The ball shutter system avoid the friction of the components increasing the live of product (long life)

Use

Compressed air
Lubricated compressed air
Various gasses
Various liquids

Materials

Body: Brass CW 614N Nickel
Pliers: Brass CW 614N
Ball: Stainless steel AISI 304
Spring: Stainless steel AISI 302
O-Ring: FKM

Sizes

M5 - 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"

Thread

with threads G - GAS ISO 228
(Rp - R ISO 7 - NPT on request)

Working pressure

0,5 - 10 bar
50-1000lPa
7 - 145 PSI

Opening pressure

0,07 bar
7kPa
1PSI min. - max

Temperature

-5°C + 70°C
+23°F + 160°F

Beschreibung

Ein Rückschlagventil.
Das System mit Absperrmitteln Ball aus dem Vorteil, dass die Reibung der Komponenten durch Erhöhung der Haltbarkeit (lange Lebensdauer)

Verwendung

Druckluft
Geölte Druckluft
Verschiedenen Gas
Flüssigkeiten im Allgemeinen

Werkstoffe

Gehäuse: Messing CW 614N vernickelt
Bremsattel: Brass CW 614N
Kugel: Edelstahl AISI 304
Feder: Edelstahl AISI 302
O-Ringe: FKM

Maße

M5 - 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"

Gewinde

mit Gewinde G - GAS ISO 228
(Rp - R ISO 7 - NPT auf Anfrage)

Betriebsdruck

0,5 - 10 bar
50-1000lPa
7 - 145 PSI

Drucköffnung

0,07 bar
7kPa
1PSI min. - max

Temperatur

-5°C + 70°C
+23°F + 160°F


RV 46V



Valvola unidirezionale femmina-femmina (FKM)

Unidirectional valve female-female (FKM)
Einweg Hähne FKM

Codice/Code	A"	B"	D	L1	L2	L	ES			
RV4600M5V	M5	M5	2.8	6	6	24	10			10
RV460018V	G1/8	G1/8	5	8	8	31	13			10
RV460014V	G1/4	G1/4	7	9.5	9.5	37	16			10
RV460038V	G3/8	G3/8	8.5	10.5	10.5	42	20			10
RV460012V	G1/2	G1/2	10	12	12	50	25			10




RV 47V



Valvola unidirezionale maschio-femmina (FKM)

Unidirectional valve male-female (FKM)
Einweg Hähne FKM

Codice/Code	A"	B"	D	L1	L2	L	ES			
RV470018V	G1/8	G1/8	5	7	8	30	13			10
RV470014V	G1/4	G1/4	7	8	9.5	35	16			10



RV 48V



Valvola unidirezionale maschio-maschio (FKM)

Unidirectional valve male-male (FKM)
Einweg Hähne FKM

Codice/Code	A"	B"	D	L1	L2	L	ES			
RV480018V	G1/8	G1/8	5	7	7	38	13			10
RV480014V	G1/4	G1/4	7	8	8	44	16			10

